

Zał. Nr 1 do SIWZ.

Remont budynku dworu na działce nr ewid. 249/5 w obrębie geodezyjnym Nr 2 w Rejowcu Fabrycznym” - dostawa wyposażenia

Szczegółowy wykaz sprzętu i wymagania jakościowe

SPRZĘT AUDIOWIZUALNY:

1.Telewizor Plazmowy – szt. 1

Wielkość ekranu [cal]: 63”

Rozdzielczość obrazu [px]: 1920 x 1080

Standard HD: FullHD

Kontrast ekranu dynamiczny: Mega Kontrast (3000000:1)

Colors Reproduction (R,G,B): 18Bit

Format obrazu: 16:9

Tuner DVB-T: Tak

Rodzaj tunera DVB-T: MPEG4

Częstotliwość odświeżania [Hz]: 100

Wbudowana pamięć [GB]: 1

Technologie obrazu: 100 Hz Motion Plus, BD Wise, Wide Color Enhancer 2, Filtr grzebieniowy 3D, 24p Real Movie

Technologie dźwięku: DownFire, SRS TruSurround XT

Ilość głośników: 2

Moc głośników [W]: \20

VESA: 600 x 400mm

Inne: Panel z technologią Filter Bright oraz powłoką antyrefleksową (pochłanianie zewnętrznych refleksów światła)

Digital Noise Reduction (Cyfrowa redukcja szumów) Do 100,000 godzin pracy matrycy

Funkcje

Menu na ekranie:

Polskie menu:

PIP:

Timer:

Możliwość odtwarzania filmów z USB:

Obsługiwane formaty plików z USB: JPEG, MP3, Dvix

Automatyczne strojenie:

Telegazeta:

Blokada rodzicielska:

Oszczędzanie energii: Intelligent Power Saving

Inne:

DLNA Wirekess, Internet@TV - Content Service, Funkcje Auto Pixel Shift i All White, Signal Pattern, Side Grey zapobiegające wypaleniom pixeli

Złącza HDMI [szt.]: 3

USB:

Ethernet:

WiFi

Component Video:

Kompozytowe (AV):

Audio L+P:
Wyjście słuchawkowe:
Optyczne audio:
D-Sub:
EUR [szt.]: 2

Inne:

Złącza HDMI ver. 1.3 z technologią HDMI-CEC (Anynet+)
Okres gwarancji: 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju
Podstawa: Obrotowa
Możliwość montażu na ścianie:
Załączone wyposażenie: 2 baterie AAA do pilota, instrukcja obsługi w języku polskim, obrotowa podstawa, pilot

2. Zestaw muzyczny (odtwarzacz, radio, kolumny) – szt. 2

wyposażenie:

odtwarzacz DVD, radio, kolumny

- moc 65W x 2
- tryb Pure Direct dla odtwarzacza i wzmacniacza
- odtwarzanie formatów MP3 i WMA
- port USB
- wejście dla subwoofera
- pamięć 30 stacji FM z RDS
- kompatybilne z 1080p wyjście HDMI
- przetworniki C/A 192 kHz/24-bity
- port USB (ładowanie urządzeń USB także w trybie gotowości)
- kompatybilność z formatami wideo: DivX Ultra oraz WMV
- technologia VCCS

Specyfikacja techniczna:

Wzmacniacz

- Moc wyjściowa (6 Ω , 1 kHz, 10% THD) 65 W + 65 W
- Moc dynamiczna na kanał 75/100 W (4/2 Ω)
- Pasmo przenoszenia 20 Hz–20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,04% (20 Hz–20 kHz, 30 W/6 Ω)
- Stosunek sygnał-szum 100 dB (200 mV)
- Pobór mocy w trybie Standby 0,3 W

Odtwarzacz DVD

- Stosunek sygnał-szum 100 dB (DVD/CD)
- Zakres dynamiki 100 dB (DVD/CD)
- Zniekształcenia harmoniczne 0,003% (DVD/CD)
- Pobór mocy w trybie Standby 0,5 W

Głośniki

- Głośnik basowy oraz wysokotonowy
- Moc wejściowa (maksymalna/nominalna) 110 W/60 W
- Pasmo przenoszenia 55 Hz–28 kHz (-10 dB)

Tuner:

Pasma 88-108 Mhz
programowanie stacji

Gwarancja 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, instrukcja obsługi w języku polskim

3. Aparat cyfrowy – szt. 1

W zestawie: aparat fotograficzny cyfrowy;

karta pamięci 1 GB;

akumulatory

przewód USB;

oprogramowanie komputerowe;

ładowarka z zasilaczem sieciowym;

futurał do aparatu (mieszczący kompletne wyposażenie aparatu wraz z ładowarką, przewodami przyłączeniowymi do komputera i zapasowymi akumulatorem;

Wymagania eksploatacyjno – techniczne:

rozdzielczość min. 10 mln pikseli;

matryca CCD 1/1.63 cala

czułość matrycy: 80-3200 ISO (6400 ISO dla 3MP, w trybie wysokiej czułości)

2,5x zoom optyczny,

szerokokątny obiektyw 24 mm f/2.0-2.8

optyczna stabilizacja obrazu Mega O.I.S

format obrazu 4:3, 3:2, 16:9

3-calowy ekran LCD (460 000 punktów)

nagrywanie filmów w formacie HD 1280x720 pikseli, 30 kl/s

pamięć wewnętrzna min. 50MB

obsługa kart SD, SDHC

Gwarancja 24 miesiące, serwis na terenie całego kraju, instrukcja obsługi w języku polskim

4. Zestaw nagłośnieniowy z mikserem i mikrofonami (kpl.) – szt. 1

mikser elektroakustyczny 8 kanałów.

Wymagania eksploatacyjno – techniczne:

min 8 wejść mikrofonowo – liniowych z przed wzmacniaczem;

minimum 2 wyjścia stereo;

minimum 2 powroty stereo z regulacją poziomu;

wbudowane minimum dwa procesory efektów z regulacją parametrów;

minimum 3 tory AUX;

100 mm tłumiki;

możliwość montażu w obudowie RACK;

minimum 3 punktowa korekcja z parametrycznym środkiem;

wielofunkcyjny wskaźnik LED pracy poszczególnych elementów toru

wejściowego;

sprzęt kompatybilny z kolumnami głośnikowymi aktywnymi ze wzmacniaczem

min 250W;

zasilanie 230V, 50Hz;

Dodatkowe ustalenia wymagań:

instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja min 24 miesięcy;
serwis na terenie całego kraju.

zestaw głośnikowy powyżej 500W.

zawarta i trwała obudowa z uchwytem transportowym fabrycznie przystosowana do stawiania na statywie kolumny (o wysokości min 2m) oraz do stawiania uchwytów ściennych, odporna na krótkotrwałe działanie warunków atmosferycznych;

Wymagania eksploatacyjno – techniczne:

zestaw głośnikowy szerokopasmowy;
moc (ciągła) min 500W;
pasmo przenoszenia min 40Hz – min 18kHz;

Wymiary:

Dodatkowe ustalenia wymagań:

instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja min 24 miesięcy;

mikrofon dynamiczny.

Wymagania eksploatacyjno – techniczne:

obudowa metalowa;
pasmo przenoszenia 50Hz – 15 kHz;
charakterystyka kierunkowa;
wyłącznik z blokadą;

Dodatkowe ustalenia wymagań:

instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja min 24 miesięcy;
serwis na terenie całego kraju.

mikrofon bezprzewodowy.

Wymagania eksploatacyjno – techniczne:

dostępne częstotliwości pracy w granicach 500- 900 Mhz;
pasmo przenoszenia audio 45 Hz – 15 kHz;
mikrofon o charakterystyce kierunkowej;
system dwu antenowy (antena zamontowana na stałe);
czas pracy min 8 godz.;
możliwość pracy jednocześnie min 8 systemów;
automatyczny wybór częstotliwości (wyświetlacz LED);
automatyczna synchronizacja nadajnika z odbiornikiem za pomocą podczerwieni;
wymienne kapsuły mikrofonowe;
zasięg roboczy min 100m;
wskaźnik LED stanu zasilania i baterii;
możliwość pracy w temperaturach min od -10 do 30 C;

regulacja poziomu sygnału wyjściowego w odbiorniku;

Dodatkowe ustalenia warunków:

instrukcja obsługi w języku polskim;
gwarancja min 12 miesięcy;
serwis na terenie całego kraju.

5. Kamera cyfrowa – szt. 1

Specyfikacja techniczna:

System zapisu filmu (HDV) 2 głowice obrotowe, zapis ukośny;
System zapisu filmu (DV) 2 głowice obrotowe, zapis ukośny;
System zapisu fotografii Exif Ver. 2.2*1;
System zapisu dźwięku (HDV) głowice obrotowe, MPEG-1 Audio Layer-2;
Kwantyzacja: 16 bitów (częstotliwość próbkowania 48 kHz, stereo);
Przepływność: 384 kb/s;
System zapisu dźwięku (DV) głowice obrotowe, system PCM;
Kwantyzacja: 12 bitów (częstotliwość próbkowania 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bitów (częstotliwość próbkowania 48 kHz, stereo)

Czas nagrywania/odtwarzania (HDV) 60 min. (dla kasy DVM60);
Czas nagrywania/odtwarzania (DV) SP: 60 min. (dla kasy DVM60) LP: 90 min. (dla kasy DVM60)
Czas przewijania:
Około 2 min. 40 s. (przy korzystaniu z kasy DVM60 i akumulatora);
Około 1 min. 45 s. (przy korzystaniu z kasy DVM60 i zasilacza sieciowego)

Wizjer elektroniczny (kolorowy);
Ekran LCD 6,7 cm (2,7", współczynnik kształtu 16:9), całkowita liczba punktów 211 200 (960 x 220);
Przetwornik obrazu 6,3 mm (typu 1/2,9) CMOS;
Liczba nagrywanych pikseli (fotografia 4:3): max 6,1 megapiksela (2 848 x 2 136)*2;
Brutto: około 3 200 000 pikseli
Efektywnie (film 16:9): około 2 280 000 pikseli;
Efektywnie (film 4:3): około 1 710 000 pikseli;
Efektywnie (fotografia 16:9): około 2 280 000 pikseli;
Efektywnie (fotografia 4:3): około 3 040 000 pikseli
Obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 10x (zoom optyczny), 20x (zoom cyfrowy);
Ogniskowa f = 5,4 – 54 mm (w przeliczeniu na format 35 mm
W trybie TAPE: 40 – 400 mm (16:9), 49 – 490 mm (4:3), w trybie MEMORY: 40 – 400 mm (16:9), 37 – 370 mm (4:3);
F1.8 – 2,9
Średnica filtra: 37 mm;
Temperatura barwy [AUTO], [ONE PUSH] (zapamiętywanie po naciśnięciu), [INDOOR] (pomieszczenie, 3 200 K), [OUTDOOR] (plener, 5 800 K);
Minimalne oświetlenie 5 lx (luksów) ([AUTOSLW SHTR], czas otwarcia migawki 1/25 s), 0 lx (luksów) (z funkcją NightShot)

Wymiary: 265 x 231 x 460 mm (szer. x wys. x gł.) razem z wystającymi elementami;
Wymiary: 265 x 231 x 460 mm (szer. x wys. x gł.) razem z wystającymi elementami i założonym dostarczonym akumulatorem NP – F570;
Waga (w przybliżeniu):
2,7 kg (sama kamera)

3,0 kg (razem z akumulatorem NP – F570, osłona obiektywu, przykrywka obiektywu i mikrofonem);
Zasilacz sieciowy AC – L100;
Zasilanie: napięcie przemiennie 100 – 240 v, 50/60 Hz;
Pobór prądu 0,35 – 0,18 A;
Pobór mocy 18 W
Napięcie wyjściowe: napięcie stałe 8,4 V*;
Temperatura w środowisku pracy 0° C do + 40° C;
Temperatura w warunkach przechowywania - 20° c do +60 ° C;
Wymiary (w przybliżeniu) 48 x 29 x 81 mm (szer. x wys. x gł., bez wystających elementów)

Złącza wejściowe i wyjściowe:

Gniazdo VIDEO OUT Gniazdo cinch;
Gniazdo S VIDEO OUT 4-stykowe mini DIN;
Gniazdo AUDIO OUT gniazdo cinch;
Gniazdo COMPONENT OUT Y: 1 Vp-p, PB/PR: # 350 mV;
Gniazdo HDMI OUT Typ A (19-stykowe);
Gniazdo stykowe stereo minijack (O 3,5 mm);
Gniazdo LANC gniazdo stereo mini-minijack (o 2,5 mm)
Gniazdo USB;
Gniazdo MIC (PLUG IN POWER);
Gniazdo HDV/DV, Interfejs i.LINK (IEEE1394, złącze 4-stykowe S100)

Dodatkowe ustalenia wymagań:

Instrukcja obsługi w języku polskim;
Gwarancja min. 24 miesięcy;
Serwis na terenie całego kraju
Kamera w zestawie z torbą uniwersalną

WYPOSAŻENIE MEBLOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/Parametry
1.	Szafa dwudrzwiowa w laminacie drewnopodobnym Szt. 3	Szafa dwudrzwiowa o wym. (wysokość/szerokość/głębokość): 157 cm/120cm/44 cm, uchwyty wykonane z aluminium, wykonane z płyty w okleinie drewnopodobne – kolor grusza, o grubości 36 mm
2.	Krzesło drewniane tapicerowane Szt. 44	Tapicerka wykonana z ekoskóry z ochronnym wykończeniem, siedzisko/oparcie: konstrukcja stelaż drewniany – lity buk, , wybarwienie nóg: ciemny brąz, nogi krzesła z litego drewna, wysokość krzesła: 99 cm, wysokość siedziska: 48 cm, szerokość siedziska: 43 cm, szerokość oparcia: 35 cm
3.	Krzesło barowe drewniane tapicerowane Szt. 6	Tapicerka wykonana z ekoskóry z ochronnym wykończeniem, siedzisko/oparcie: konstrukcja stelaż drewniany – lity buk, wybarwienie nóg: ciemny brąz, nogi krzesła z litego drewna, rozmiar (wysokość/szerokość/głębokość): 109 cm/44 cm/41 cm, wysokość siedziska 80 cm
4.	Meble kuchenne wymiarowane do zabudowy (kpl.) Szt. 1	Lada w rozmiarze (długość/grubość/szerokość): 257 cm/5cm/75cm, regał w rozmiarze (długość/wysokość): 270 cm/246 cm, z jednej strony zabudowany na wysokości 70 cm 4 drzwiami przesuwными, szafki kuchenne stojące (w tym pod zlewozmywak) o łącznej długości 330 cm, meble w okleinie drewnopodobnej – kolor grusza
5.	Stoły konferencyjne składane na metalowym stelażu Szt. 4	Stół konferencyjny z blatem wykonanym z płyty w okleinie drewnopodobnej w kolorze olcha miodowa o grubości 5 cm, wymiary (długość/szerokość/wysokość): 180 cm/ 80 cm/ 77 cm
6.	Krzesła tapicerowane na stelażu metalowym Szt. 50	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie – brązowa ekoskóra wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – chromowana, możliwość łączenia w szereg łącznikiem Iso link, rozmiar (wysokość/szerokość/głębokość): 82 cm/54,5 cm/42,5 cm
7.	Biurka z płyty laminowanej Szt. 3	Biurko z płyty laminowanej o grubości 30 mm, obrzeża wykończone okleiną meblową, szafka z 2 szufladami, wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych, rozmiar (wysokość/szerokość/głębokość) : 76 cm/133cm/60cm, kolor - grusza
8.	Fotel biurowy tapicerowany Szt. 3	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną dwoinową, w kolorze brązowym, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz mechanizm ruchowy Tilt, stabilna, metalowa podstawa jezdną pokryta nakładkami z plastiku, samohamowalne kółka do powierzchni twardych (panele), wymiary: szerokość siedziska 54 cm, głębokość siedziska 46 cm, wysokość oparcia 72 cm, szkielet aluminiowy polerowany
9.	Meble biurowe (witryna, szafka RTV, szafa	Regał (witryna): 5 półek, 4 drzwi skrzydłowe na metalowych zawiasach, na wysokości 90 cm – otwarta

	aktowa) do zabudowy – kpl.) Szt. 1	półka-40 cm wysokości, półki z płyty wiórowej o grubości 22 mm, korpusy 19 mm, drzwi 16 mm, regał z szafką RTV – rozmiar (wysokość, szerokość, głębokość): 200 cm/90 cm/45 cm, 2 skrzydłowe na wysokości 90 cm, 4 szuflady do wbudowania w regale o szerokości 90 cm, szuflady na prowadnicach rolkowych, nad szufladami regał otwarty z 2 półkami, półki z możliwością regulacji, kolor - grusza
10.	Komody z szufladami Szt. 3	Komoda z 4 szufladami na prowadnicach rolkowych w okleinie drewnopodobnej o wym. (wysokość/szerokość/głębokość): 82 cm/ 80 cm/ 44 cm, uchwyty wykonane z aluminium, kolor grusza
11.	Szafa metalowa biurowa Szt. 1	Wzmocniona szafa biurowa 5-półkowa z drzwiami uchylnymi, zamek baskwilowy oraz kluczowy, zamek atestowany, wymiary szafy (szerokość/głębokość/wysokość): 90 cm/ 42 cm/192 cm, kolor jasny brąz
12.	Kanapy do holu-sofa 3 osobowa Szt. 4	Sofa wykonana z naturalnej skóry w kolorze brązowym, siedzisko i oparcie: 2 poduchy, boki sofy: lekko ścięte, kontrastowe przeszycia skóry oraz metalowe nóżki, wymiary (wysokość/szerokość/głębokość): 81 cm/204 cm/88 cm
13.	Stoły 4 osobowe drewniane Szt. 6	blaty i nogi wykonane z drewna, wybarwienie nóg i blatów; ciemny brąz, grubość blatów: 50 mm, wymiary (wysokość/szerokość/długość): 75 cm/ 55 cm/ 120 cm
14.	Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem Szt. 1	Płyta kuchenna: ze szkła hartowanego, 4 palniki gazowe, zapalacze elektroiskrowe palników w pokrętłach, zabezpieczenia przeciwwypływowe gazu, 4 niezależne ruszty, front szklano-nerdzewny. Piekarnik elektryczny wielofunkcyjny: elektroniczny programator sterujący, 8 funkcji piekarnika, system termo obiegu z grzałką kolową, automatyczne czyszczenie katalityczne, drabinki boczne ułatwiające wysuwanie wkładów, grzałka górna i dolna, opiekacz i rożen obrotowy, termoregulator, oświetlenie piekarnika. Dane techniczne: klasa energetyczna: A, pojemność piekarnika: 54 l, rodzaj piekarnika: elektryczny, rodzaj płyty: szklana, ilość pól grzejnych: palniki gazowe ze stabilizacją płomienia, moc palników: 1 x 1,1 kW, 2 x 2 kW, 1 x 3,1 kW, termoregulator: maksymalna temperatura 250 ° C, elektroniczny program sterujący, zapalarka, zegar elektroniczny, ilość funkcji: 8, grzałka górna i dolna: pieczenie z wykorzystaniem górnej i dolnej grzałki, grill + wentylator, termo obieg, opiekacz, rożen obrotowy, oświetlenie, drzwi: wyjmowane drzwi piekarnika z podwójną szybą panoramiczną, ruszt podwójny emaliowany, pokrywa: szklana, kolor: biały, wymiary (wys. x szer. x gł): 85 x 50 x 60 cm
15.	Dywan akrylowy Szt. 3	Dywan o rozmiarze: 180 cm x 250 cm, wysokość runa 20 mm

